





Giardini d'inverno Tetto scorrevolo





TETTO SCORREVOLE











Il tetto scorrevole della ditta E. Biasi aiuta ad evitare un accumulo di calore e garantisce un'ottimale ventilazione. L'apertura può essere fatta dall'alto al basso o viceversa. Con l'installazione di binari a 1, 2 o 3 vie è possibile aprire fino a 2/3 della superficie coperta. La movimentazione del tetto avviene tramite motore elettrico. Profili di finitura, spazzole e le guarnizioni in EPDM sono l'equipaggiamento standard dei nostri tetti scorrevoli.

- Alluminio anodizzato o verniciato a polveri
- Carrelli in acciaio inossidabile con cuscinetti a sfera
- Varietà di scelta di colori nei profili
- Poca manutenzione con l'utilizzo di materiali e accessori di alta qualità
- Realizzazione su misura
- Combinazione ideale con ombreggiatura interna o esterna



min. 80 cm Anta

max. 100 cm Anta



min. 100 cm

max. 600 cm



Profili in Alluminio



Motore a 230 V-AC



Vetro di sicurezza isolante



RAL/NCS/SABLÈ

E. Biasi srl Italia Via Peter Anich 6 I - 39011 Lana +39 0473 56 18 10 info@ebiasi.com www.ebiasi.com E. Biasi srl Germania Marienplatz 2 D - 86316 Friedberg +49 (0) 821 640 736 biasi@biasi.de www.ebiasi.com E. Biasi srl Svizzera
Galerieweg I I
CH - 9443 Widnau (SG)
+41 (0) 71 733 22 77
info@ebiasi.ch
www.ebiasi.ch